



W55

**APU®**

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil de conexión

ATTIKA


Con lengüeta flexible y malla de 12,5 cm



El **perfil de conexión APU ATTIKA** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico en acabados de áticos o del borde del tejado. Permite realizar una transición gruesa del revoque a la chapa.

El perfil consta de dos perfiles de plástico. El primer perfil está provisto de una nervadura de revoque perforada a la que va soldada una tira de malla. Esta se utiliza como refuerzo en el aislante. El segundo perfil está provisto de una cinta de PE autoadhesiva para pegar el perfil por el otro lado en el reborde de la chapa. Entre los perfiles se encuentra la lengüeta de unión de PVC blando reforzada con malla que permite la absorción de movimientos.

Las juntas se deberán sellar con una cinta adhesiva adecuada. Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Perfil de conexión ATTIKA

W55				
Con lengüeta flexible y malla 12,5cm	W55-2000	2,0 m	25 barras = 50 m	12,8 kg

Equipamiento

	PERFIL DE CONEXIÓN ATTIKA
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941
Equipamiento	■ Cinta de espuma de 14x3 mm
Sellado	■ Lengüeta de plástico flexible de PVC blando ■ 120 mm de anchura ■ Blanco
Malla	■ Mín. 160 g/m2 permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura – Abertura de malla 4 x 4 mm ■ Soldada por ultrasonidos
Accesorios	■ 4 piezas troqueladas, plantillas para la formación de esquinas (interior derecha, interior izquierda, exterior derecha, exterior izquierda) ■ Z13-2000 Conector (1 bolsa)

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»	

Detalles

