Z16



APU®

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Ángulo de montaje

Para W66 y W67

Los **ángulos de montaje APU** se utilizan en la zona del zócalo como ayuda de montaje para el aislamiento de pared.
Si se coloca el aislamiento perimetral posteriormente, los paneles de aislamiento de pared se deberán colocar sobre los ángulos de montaje autoadhesivos (2 uds. por metro lineal).
El ángulo está disponible en 2 desarrollos diferentes (60 mm y 120 mm).

FICHA DE PRODUCTO

Z16



Versión

	REFERENCIA	UNIDAD DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
Ángulo de montaje			
Z16			
60 mm	**Z16-0060**	100 unidades 4 bolsas por caja	3,2 kg
120 mm	**Z16-0120**	100 unidades 4 bolsas por caja	3,5 kg

Equipamiento

	ÁNGULO DE MONTAJE	
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941	
Apto para	W66-0	Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-ZERO
	W66-1	Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-UNO
	W66-2	Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-DUE
	W66-4	Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-QUATTRO
	W67-2	Perfil de borde de zócalo SOKA-FIX-DUE

Indicaciones importantes

Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Aislamiento perimetral	Para un montaje sin aislamiento perimetral: ▸ *véase documentación de producto Z20*

Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»

FICHA DE PRODUCTO