




Z20

**APU®**

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Riel de montaje

Para W66 y W67-2




El **riel de montaje APU** forma el acabado inferior de un aislamiento de pared junto con el perfil de borde de zócalo APU W66 y W67-2.

El riel se fija en la pared.

Está disponible en 3 desarrollos diferentes (50 mm, 100 mm y 160 mm) y de este modo puede utilizarse de forma flexible con un espesor de aislante de hasta 300 mm en combinación con el perfil de borde de zócalo W66 y el riel de prolongación APU Z23.

Para espesores de aislante a partir de 150 mm se requiere un aislamiento perimetral.

Finalmente, se desliza el perfil de borde de zócalo (W66) entre el aislamiento y el riel de montaje y se aplica el revoque. Tras los trabajos de aislamiento, los perfiles se deberían solapar como mínimo 20 mm.



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Riel de montaje

Z20

■ Para espesores de aislante de 50 - 90 mm				
50 mm	Z20-2005	2,0 m	15 barras = 30 m	9,5 kg
■ Para espesores de aislante de 100 - 140 mm				
100 mm	Z20-2010	2,0 m	15 barras = 30 m	16,2 kg
■ Para espesores de aislante de 160 - 200 mm				
160 mm	Z20-2016	2,0 m	15 barras = 30 m	21,1 kg

Equipamiento

	RIEL DE MONTAJE	
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941	
Apto para	W66-0	Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-ZERO
	W66-1	Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-UNO
	W66-2	Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-DUE
	W66-4	Perfil de borde de zócalo SOKA-TEX-QUATTRO
	W67-2	Perfil de borde de zócalo SOKA-FIX-DUE

Indicaciones importantes

Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Aislamiento perimetral	Para espesores de aislante a partir de 150 mm se requiere un aislamiento perimetral.
Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»	