

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Clavos de plástico




El **clavo de plástico APU Z21** sirve como ayuda de fijación y de este modo facilita el montaje de los diferentes perfiles APU.

El orificio preperforado de los perfiles (W36-plus, W36-pro, W67-2) permite fijar los clavos al aislante sin mortero. Para ello se pliega la malla hacia adelante y se hace pasar a presión el clavo por el orificio previsto. A continuación, es posible aplicar el revoque sobre el perfil de la forma habitual. Por cada perfil se deberán utilizar como mínimo 4 clavos por metro lineal.



Z21



Versión

	REFERENCIA	UNIDAD DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
--	------------	--------------------	---------------

Clavos de plástico

Z21

Z21-2050	1000 unidades 20 bolsas por caja	0,6 kg
Z21-2051	5000 unidades sueltos en caja	2,8 kg

Equipamiento

	PLÁSTICONÄGEL
Material	■ Plástico
Apto para	W36-plus Perfil de remate con malla PUR-FIX-N-PLUS W36-pro Perfil de remate con malla PUR-FIX-N-PRO W67-2 Perfil de borde de zócalo SOKA-FIX-DUE

Indicaciones importantes

Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
No utilizables para	No utilizar clavos de plástico en paneles aislantes de vacío. En su lugar, emplear para la fijación almohadillas adhesivas de hotmelt o similares.
Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»	