



Z63

**APU®**

PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Riel de prolongación **SOLI-TEX**

Ampliación del aislante de 40 mm



El **riel de prolongación APU SOLI-TEX** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico como ampliación del riel de zócalo SOLI-TEX.

Para mayores espesores de aislante es posible ampliar el riel de zócalo con rieles de prolongación de 40 mm cada uno hasta un total de 240 mm.

El perfil encajable (W62) se puede encajar a continuación y forma una conexión de revoque limpia una vez finalizados los trabajos de revoque.



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Riel de prolongación SOLI-TEX

Z63				
Ampliación de aislante 40 mm	Z63-2004	2,0 m	10 barras = 20 m	6,8 kg

Equipamiento

	RIEL DE PROLONGACIÓN	
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN-16941	
Apto para	W61-0	Riel de zócalo SOLI-TEX-ZERO
	W61-1	Riel de zócalo SOLI-TEX-UNO
	W61-2	Riel de zócalo SOLI-TEX-DUE
	W61-4	Riel de zócalo SOLI-TEX-QUATTRO

Indicaciones importantes

Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»	