



W40 - 3


**APU®**

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Profilé d'arrêt


DROP-TEX-TRE

Avec goutte d'eau transparente et 2 x trame de 12,5 cm



Le profilé d'arrêt **DROP-TEX-TRE d'APU** est utilisé horizontalement dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur pour les parties du bâti en retrait comme par ex. les tableaux de fenêtre et de porte. La forme coudée du profilé avec une goutte d'eau transparente offre une solution fiable concernant les descentes d'eau.

Le profilé est équipé de deux âmes perforées. Une bande de trame est soudée à chaque âme. Chaque longueur est dotée d'un débord unilatéral de 10 cm dans le sens longitudinal. Pour une meilleure prise de l'enduit les surfaces supérieures des arêtes sont rainurées.



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Profilé d'arrêt DROP-TEX-TRE

W40-3

Avec goutte d'eau transparente et 2 x trame de 12,5 cm	W40-3-2000	2,0 m	25 baguettes = 50 m	8,3 kg
--	------------	-------	------------------------	--------


Caractéristiques

	PROFILÉ D'ARRÊT DROP-TEX-DRE
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Trame	■ Min. 160 g/m ² certifiée pour les systèmes ITE ■ 2x12,5 cm de large- MW 4 x 4 mm ■ Soudée par ultrasons
Accessoire	■ Raccord de jonction Z13-0000 (1 sachet)

Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"	

Détails



Plan de coupe en mm




Schéma d'application 3D