




Z16



APU®

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Equerre de montage


Pour W66 et W67



L'**équerre de montage d'APU** est mise en œuvre au niveau du soubassement comme outil de montage pour l'isolation de mur. Si l'isolation périmétrique est rapportée ultérieurement, les panneaux d'isolation murale doivent venir s'appuyer sur les équerres de montage autocollantes (2ex./ml). L'équerre existe en deux épaisseurs différentes : 60 et 120 mm.



Z16



Version

	ARTICLE N°	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
Montagewinkel			
Z16			
60 mm	Z16-0060	100 Pièces · 4 Sachets en carton	3,2 kg
120 mm	Z16-0120	100 Pièces · 4 Sachets en carton	3,5 kg

Caractéristiques

	EQUERRE DE MONTAGE	
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941	
Approprié à	W66-0	Profilé de soubassement SOKA-TEX-ZERO
	W66-1	Profilé de soubassement SOKA-TEX-UNO
	W66-2	Profilé de soubassement SOKA-TEX-DUE
	W66-4	Profilé de soubassement SOKA-TEX-QUATTRO
	W67-2	Profilé de soubassement SOKA-FIX-DUE

Préconisations importantes

Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Isolation périmétrique	En cas de montage sans isolation périmétrique ▶ Cf documentation produit Z20

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"