Z23



APU®

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Rail d'extension en matière plastique

Pour W66 et W67

L'**extension en matière plastique d'APU** Z23 permet l'extension variable entre 30 et 50 mm de l'épaisseur des profilés de soubassement W66.
En combinaison avec le profilé de soubassement W66 et le rail de montage Z20 cette extension permet de créer un rail variable jusqu'à 300 mm d'épaisseur d'isolant. A partir de 150 mm d'épaisseur d'isolant une isolation périmétrale est indispensable.

FICHE PRODUIT

APU AG · Rheinweg 7 · 8200 Schaffhouse · Suisse · info@apu.ch · www.apu.ch

01.2025

Z23



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
Rail d'extension en matière plastique				
Z23				
Pour W66, de 30 à 50 mm	**Z23-2000**	2,0 m	25 baguettes = 50 m	9,0 kg
	Z23-2500	2,5 m	25 baguettes = 62,5 m	11,5 kg

Caractéristiques

	EXTENSION EN PLASTIQUE	
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941	
Approprié à	W66-0	Profilé de soubassement SOKA-TEX-ZERO
	W66-1	Profilé de soubassement SOKA-TEX-UNO
	W66-2	Profilé de soubassement SOKA-TEX-DUE
	W66-4	Profilé de soubassement SOKA-TEX-QUATTRO
	W67-2	Profilé de soubassement SOKA-FIX-DUE

Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Isolation périmétrique	A partir de 150 mm d'épaisseur d'isolant une isolation périmétrique est indispensable.

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

FICHE PRODUIT