



Z61



# APU®

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

## Entretoise

Pour W61 et Z20



L'**entretoise Z61 d'APU** facilite la mise en œuvre rectiligne et dans décalage des rails de soubassement et de support d'une épaisseur de matériau jusqu' 2,5 mm.

De plus les entretoises peuvent être découpées en petits morceaux en cas de besoin à l'aide de ciseaux de pose.



Z61



## Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

## Entretoise

Z61

Pour W61 et Z20	<b>Z61-1000</b>	1,0 m	20 baguettes = 20m	1,6 kg
-----------------	-----------------	-------	-----------------------	--------

## Caractéristiques

	ENTRETOISE	
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941	
Approprié à	W61	Rail de soubassement SOLI-TEX-ZERO
	Z20	Rail de support

## Préconisations importantes

Applications particulières Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"