




Z20

**APU**[®]

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Guida di montaggio

per W66 e W67-2




La guida di montaggio **APU-Montageschiene**, abbinata ai profili per bordi dello zoccolo APU-Sockelkantenprofil W66 e W67-2, forma il raccordo di chiusura inferiore di un sistema di isolamento.

La guida viene fissata alla parete.

Il prodotto è disponibile in 3 diverse misure (50 mm, 100 mm e 160 mm) e può quindi essere utilizzato in combinazione con i profili APU-Sockelkantenprofil W66 e le prolunghe per guide APU-Verlängerungsschiene Z23 con la massima flessibilità fino a spessori di isolante di 300 mm.

A partire da uno spessore del materiale isolante di 150 mm è necessario un isolamento perimetrale.

Il profilo per bordi dello zoccolo (W66) viene inserito alla fine tra l'isolamento e la guida di montaggio e intonacato. Una volta completati i lavori di isolamento i profili dovrebbero sovrapporsi di almeno 20 mm.



Versione

| | NR. ARTICOLO | LUN- GHEZZA | UNITÁ PER CONF. | PESO (PER UI) |
|--|--------------|----------------|--------------------|------------------|
|--|--------------|----------------|--------------------|------------------|

Guide di montaggio

Z20

| | | | | |
|---|-----------------|-------|-------------------|---------|
| ■ Per spessori del materiale isolante di 50 - 90 mm | | | | |
| 50 mm | Z20-2005 | 2,0 m | 15 profili = 30 m | 9,5 kg |
| ■ Per spessori del materiale isolante di 100 - 140 mm | | | | |
| 100 mm | Z20-2010 | 2,0 m | 15 profili = 30 m | 16,2 kg |
| ■ Per spessori del materiale isolante di 160 - 200 mm | | | | |
| 160 mm | Z20-2016 | 2,0 m | 15 profili = 30 m | 21,1 kg |

Caratteristiche

| | GUIDA DI MONTAGGIO | |
|------------|---|---|
| Materiale | ■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN-16941 | |
| Adatto per | W66-0 | Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-ZERO |
| | W66-1 | Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-UNO |
| | W66-2 | Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-DUE |
| | W66-4 | Per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-QUATTRO |
| | W67-2 | Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-FIX-DUE |

Informazioni importanti

| | |
|---|--|
| Altre applicazioni | Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto. |
| Isolamento perimetrale | Con spessori dell'isolamento di 150 mm e superiori è necessario un isolamento perimetrale. |
| Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali" | |