



Profile für
Wärmedämm-
Verbundsysteme



APU-Gewebeleiste STANDARD-UV

Putzanschluss mit Gewebe für Fenster, Türen und ähnliche Bauwerksteile



Aussenwände mit Wärmedämm-Verbundsystemen verlangen innen und aussen dichte und sichere Putzanschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen.

Die APU-Gewebeleiste STANDARD-UV (und STANDARD-UV-plus) mit Sk-PE-Dichtband bildet eine dauerhafte und UV-beständige Bewegungsfuge und stellt damit eine dauerhafte Verbindung zwischen Gewebespachtelung und Bauteil sicher. Für die Verputzarbeiten wird die Abdeckfolie auf die selbstklebende Schutzlasche aufgedrückt. Nach dem Abziehen der Schutzlasche entsteht ein sauberer Putzabschluss.

Die Gewebeleiste ist schlagregendicht gemäss Prüfzeugnis EMPA Nr. 173557.

Ausführung: W23 für Spachtelsysteme
W23+ mit weicher Schutzlippe (ansonsten wie W23)

Verpackungseinheit

25 Stäbe à 1,40 m = 35,00 m
25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m

siehe Rückseite

