



Profile für
Wärmedämm-Verbundsysteme

W29-pro-K



APU-Gewebeleiste PUR-EX-pro-K
für Kratzputz



Die APU-Gewebeleiste PUR-EX-pro-K ist mit einem komprimierten, eingestauchten Polyurethan-Band ausgestattet (A), welches durch Entfernen der Schutzlasche ausgelöst wird und nach den Anforderungen frei expandiert (B). Es entsteht eine **entkoppelte Lösung** (*) zwischen Putzsystem und Rahmenkonstruktion.

Das Profil ist mit einem angeschweißten Gewebeteil versehen. Zum putzbündigen Anschluss ist die Vorderkante gekröpft und gerillt. Das komprimierte PUR-Band hat zur Stossabdichtung am Profilenende einen Überstand. Das Band ist gemäss den Anforderungen **schlagregendicht**.

Das Profil W29-pro-K wird entsprechend den APU-Auswahlkriterien eingesetzt bei WDV-Systemen und bei Fenster-/Türenanlagen, bei denen mit Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.

Verpackungseinheit
25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m

Detaillierte Angaben siehe
Technisches Merkblatt oder im
Internet unter www.apu.ch.
Die aktuellen APU-Auswahlkriterien
sind einzuhalten.