

Teleskop-Anputzleiste IDEAL-plus mit selbstklebendem Sk-PE-Dichtband, Gewebestreifen und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie

Anwendungsbereiche



Bei Putzanschlüssen an Fenster- und Türanlagen bis 10 m². Das vorhandene Sk-PE-Dichtband stellt eine schlagregensichere Abdichtung her. Der Teleskop-Steg nimmt horizontal und vertikal Bauteilbewegungen auf.

Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- und Systemhersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoffprofil 2-teilig mit Sk-PE-Dichtband, Gewebestreifen und abreissbarer Schutzlasche mit Sk-Klebeband.

Technische Daten



Artikelnummer	A30plus
Stablängen	240 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 60 m
Material	Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
Sk-PE-Dichtband	8 x 3 mm
Sk-Band Schutzlasche	12 mm
Gewebebreite	5 cm
Gewebeausführung	MW 6 x 6 mm, mind. 160g/m ² gem. ETAG 004
Bewegung	3-dimensionale Bewegungsaufnahme für dauerhafte Bewegungen

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Untergrund	Der Untergrund muss eben, trocken und staubfrei sein. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. Klebeprobe durchführen.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> Anputzleiste mit Auflageschere auf Fertigmass schneiden. Schutzlasche oben/unten entlang der weichen TPE-ZIP-Naht einreissen. Die Anputzleiste auf den Fensterrahmen etc. aufkleben und andrücken. Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten.

Die aktuellen APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten (siehe www.apu.ch - Auswahlkriterien)