

APU Anputzleiste PUR-FIX-pro mit integriertem PUR-Dichtband, Gewebestreifen und Sk-Schutzlasche für Abdeckfolie. Zur Fixierung ist zusätzlich ein Sk-PE-Klebeband angebracht.

Anwendungsbereiche



Bei Putzanschlüssen an Fenster- und Türanlagen bis 15 m². Das vorhandene PUR-Dichtband nimmt mögliche Bewegungen auf und dichtet schlagregensicher direkt am Bauteil ab.

Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- und Systemhersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoffprofil mit PUR-Dichtband Typ BG 1, Sk-PE-Klebeband 6 x 1 mm, Gewebestreifen und abreissbare Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm.

Technische Daten



Artikelnummer	A38pro
Stablängen	240 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 60 m
Material	Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
PUR-Dichtband	10 mm Typ BG1 - schlagregendicht für eine Fuge von 3-9 mm
Sk-PE-Klebeband	6 x 1 mm
Sk-Band Schutzlasche	12 mm
Gewebebreite	5 cm
Gewebeausführung	MW 6 x 6 mm, mind. 160g/m ² gem. ETAG 004
Bewegung	Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des PUR-Dichtbandes aufgenommen werden.

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Untergrund	Der Untergrund muss eben, trocken und staubfrei sein. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. (Der Untergrund muss für eine Fixierung geeignet sein)
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Anputzleiste mit Aufлагeschere auf Fertigmass schneiden. • Schutzlasche oben/unten entlang der weichen TPE-ZIP-Naht einreissen. • Die Anputzleiste auf den Fensterrahmen etc. aufkleben und andrücken. • Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten.