

Abschlussprofil DECO-TEX-DUE mit Tropfkante

Anwendungsbereiche


Das APU Abschlussprofil DECO-TEX-DUE kann in Wärmedämm-Verbundsystemen als unterer Putzabschluss oder als horizontale Putztrennung eingesetzt werden.

Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoffprofil mit Abzugskante, Langlochstanzung und Gewebe ultraschallverschweisst mit einseitigem Gewebeüberstand in Längsrichtung.

Technische Daten



Artikelnummer	W44-2-2000
Stablängen	200 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 50 m
Material	Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
Gewebebreite	12,5 cm
Gewebeausführung	MW 4 x 4 mm, mind. 160g/m ² gem. ETAG 004

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Verarbeitungstemperatur sollte +5 °C nicht unterschreiten. (empfohlene Verarbeitungstemperatur: +18 bis +35 °C). • Profile ggf. Ablängen. • Profile mit Armierungsmörtel fluchtgerecht fixieren. • Flächengewebe bis zur Putzkante führen und in die Armierungsmasse einbetten. • Deckputz auftragen und an der Profilkante abziehen.