

Anschlussprofil SOLI-TEX für WDVS mit einseitigem ultraschallverschweisstem Gewebeanteil, Sk-PE-Dichtband und Wassernase



Anwendungsbereiche

Bei Putzanschlüssen auf Fensterbänken, Bordprofilen und Rollladenkästen.

Produktausstattung

Kunststoffwinkel mit einseitig aufgeklebtem Sk-PE-Dichtband, Langlochstanzung und Gewebe. Steckverbinder dienen zur Verbindung der Profile.

Technische Daten



Artikelnummer	W60-2100
Stablängen	210 cm
Verpackungseinheit	10 Stäbe = 21 m, inkl. Steckverbinder Z13
Material	Hart-PVC gefertigt nach DIN 16941
Gewebebreite	12,5 cm
Gewebeausführung	MW 4 x 4 mm, mind. 160g/m ² gem. ETAG 004
Sk-PE-Dichtband	14 x 3 mm
Bewegung	Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des Sk-PE-Dichtbandes aufgenommen werden.

Prüfzeugnis

EMPA	Nr. 163294
------	------------

Wichtige Hinweise

Lagerung	Profile immer trocken und liegend lagern
Untergrund	Der Untergrund muss eben, trocken und staubfrei sein. Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. Klebeprobe durchführen.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Gewebeleiste mit Auflageschere auf Fertigmass schneiden. • Gewebeleiste mit Ansetzmörtel fluchtgerecht ankleben. • Steckverbinder verwenden.